

1. PREDMET I PODRUČJE PRIMJENE

Ovom procedurom definiraju se uvjeti dodatnog ispitivanja ispitivanja vozila sa ugrađenom stražnjom zaštitom od podlijetanja. Procedura propisuje ispitivanja položaja. Odnosi se na ispitivanje novih (prije prve registracije) i rabljenih vozila (u slučajevima promjene njihovih tehničkih i opisnih karakteristika) N2, N3 i O3 i O4 kategorija na kojima je ugrađen uređaj stražnje zaštite od podlijetanja. Procedura se primjenjuje kao dopunska procedura (u slučajevima kada je to opravdano) kod ispitivanja vozila sukladno odrednicama procedura:

- „PROCEDURA ZA UTVRĐIVANJE TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA VOZILA “,
- „PROCEDURA ZA ISPITIVANJE IZRADE NOVIH KONSTRUKCIJA TIPOVA PRIKLJUČNIH VOZILA O3 I O4 KATEGORIJE “,
- „PROCEDURA ZA ISPITIVANJE PROMJENE MEĐUOSOVINSKOG RAZMAKA “,
- „PROCEDURA ZA ISPITIVANJE PREPRAVKE TOVARNOG SANDUKA ILI NADOGRAĐENOG TERETNOG ILI PRIKLJUČNOG VOZILA “.

1.1 NAČIN POSTUPANJA SA VOZILIMA KOJA IMAJU UGRAĐENU STRAŽNJU ZAŠTITU OD PODLIJETANJA

- a) Vozila koja se prvi puta registriraju u BiH moraju u potpunosti udovoljiti kriterijima navedenim u ovoj proceduri.
- b) Vozila uvezena u BiH sa ugrađenom stražnjom zaštitom od podlijetanja ne moraju biti podvrgnuta ispitivanju ako su uređaj i njegova ugradnja sukladni odrednicama pravilnika ECE 58R. Navedena činjenica dokazuje se potvrdom proizvođača vozila. Spomenuto je primjenjivo samo u slučajevima ako se utvrdi da vozilo svojim opisnim i tehničkim karakteristikama odgovara stanju koje u ranije spomenutoj dokumentaciji deklarira proizvođač vozila.
- c) Vozila na koja se prvi puta ugrađuje stražnja zaštita od podlijetanja moraju u potpunosti udovoljiti kriterijima navedenim u ovoj proceduri.
- d) Vozila kod kojih se mijenjaju tehničke i opisne karakteristike, a imaju od ranije ugrađenu stražnju zaštitu moraju u potpunosti udovoljiti kriterijima navedenim u ovoj proceduri kako bi se provjerila ispravnost ugradnje i položaj samog uređaja.

2. ZAKONSKI OKVIRI

Za primjenu ove procedure koriste se slijedeći Zakoni i Pravilnici

- Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik BiH», br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 i 48/10);
- Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na putevima («Službeni glasnik BiH», br. 23/07 i 54/07);

KONZORCIJ ZA CERTIFIKACIJU

PROCEDURA ZA DODATNO ISPITIVANJE VOZILA SA UGRAĐENOM STRAŽNJOM ZAŠTITOM OD PODLIJETANJA

- Pravilnik o registriranju vozila («Službeni glasnik BiH», br. 69/09);
- Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (Službeni glasnik BiH, br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09 i 76/09);
- Pravilnik o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti («Službeni glasnik BiH», br. 41/08);
- Pravilnik UN ECE-58R (važeće izdanje);
- Upute proizvođača vozila;
- Upute proizvođača bočne zaštite od podlijetanja;
- Pravila struke.

3. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koju je podnosilac zahtjeva za ispitivanjem dužan priložiti je slijedeća:

- izjavu pravne osobe koja je izvršila ugradnju instalacije u vozilo da je ovlaštena za izvođenje spomenutih radnji provedenih na vozilu te da su iste napravljene u skladu sa svim normama, propisima i pravilima struke koji se primjenjuju na tom području.
- preslik odgovarajućih dijelova iz uputa nadograditelja,
- preslik odgovarajućih dijelova iz uputa proizvođača uređaja stražnje zaštite od podlijetanja.

Izjava će biti uvažena kao dio dokumentacije samo u slučajevima ako je potpisana i ovjerena od strane koja svojom stručnom spremom ili nekom drugom vrstom ovlasti može dokazati da je educirana ili ovlaštena za izvođenje takove vrste preinake na vozilu.

4. POTREBNA OPREMA I UVJETI ZA PREGLED VOZILA

Ispitno mjesto mora imati slijedeću opremu, prostor i literaturu, bez izuzetka:

- mjernu traku dužine 2 m;
- pomično mjerilo;
- visak s konopom;
- mjerna letva;
- kontrolnik za bridove $r = 2,5 \text{ mm}$
- digitalni fotoaparat;

5. PROCEDURA

Pregled se obavlja na za to predviđenoj tehnološkoj liniji ispitnog mjesta, a dio pregleda izuzetno se može obaviti izvan tehnološke linije.

Rezultate obavljenih mjerenja i ostala zapažanja snimač upisuje na za to predviđena mjesta na obrascu I-OBR-031.

Potrebno je fotografiranje oznake uređaja, kao i ostalih njegovih specifičnih.

6. ZAVRŠNA DOKUMENTACIJA

Stražnja zaštita od podlijetanja mora biti ugrađeni tako da u uobičajenim uvjetima uporabe i usprkos vibracijama kojima može biti izložena zadrži značajke propisane pravilnikom ECE R 58 i omogući vozilu da zadovolji zahtjeve istog pravilnika.

Stražnja zaštita od podlijetanja ne mora biti ugrađena na vozilo kod kojih bi njeno postojanje ometalo osnovnu uputebu vozila (sukladno namjeni vozila).

Kriteriji i uvjeti za udovoljavanje vozila su slijedeći:

- vozilo mora udovoljavati svim uvjetima zahtjevima Pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na putevima;
- vozilo mora udovoljavati svim zahtjevima Pravilnika UN ECE-58R;
- ispitivanjem se mora utvrditi da je izvršena preinaka sukladna priloženoj dokumentaciji;
- da su kod pregradnje poštivane upute proizvođača opreme koja se ugrađuje;
- da su poštivana pravila struke;
- da preinakom nisu narušene vozne (funkcionalne) osobine vozila;
- da preinakom nisu narušene sigurnosne osobine vozila.

Ukoliko nije priložena sva potrebna dokumentacija ili se pregledom utvrdi da je na vozilu potrebno učiniti dodatne preinake kako bi udovoljilo gore navedenim kriterijima, vlasniku/korisniku vozila se uručuje pisana obavjest s popisom dokumentacije koju treba priložiti i nedostataka koje treba otkloniti.

PRILOZI:

Prilog 1. – Obrazac za ispitivanje vozila N (I-OBR-005)

Prilog 2. – obrazac za ispitivanje stražnje zaštite od podlijetanja (I-OBR-031)

Prilog 3. – granični položaji stražnje zaštite od podlijetanja (uputa za N i sve vrste O)
(I-RUP-006 DO I-RUP-009)